


FlexTherm Eco



**Ultracompacte, thermische batterij
voor de opslag van warmte voor
warm tapwater**



- Opladen met PV panelen
- Zuinig en efficiënt
- Ruimtebesparend
- Lange levensduur

Flamco introduceert FlexTherm Eco

Omzetting van elektriciteit in warmte als buffer voor warmwatervoorziening

Na het vernietigen van het principe van de terugdraaiende teller voor digitale meters zijn eigenaars van zonnepanelen meer dan ooit op zoek naar systemen om eigen opgewerkte energie te bufferen en op een later tijdstip te verbruiken.

De Flextherm Eco van Flamco voldoet perfect aan deze behoefte door als thermische batterij geladen te worden via de zonnepanelen en de opgeslagen energie later weer over te dragen onder de vorm van sanitair warm water.

Flamco introduceert een unieke oplossing, de FlexTherm Eco. Het is een thermisch laadstation dat elektriciteit direct omzet in warmte en deze opslaat voor warmwatervoorziening. Met zijn compacte design en efficiënte werking past FlexTherm Eco in elke woning en is het toestel zeer zuinig (energielabel A+ voor stilstandverliezen). De Flextherm Eco is de ideale oplossing om tijdens de zonuren opgeladen te worden via PV zonnepanelen om later op de dag zijn energie weer af te geven onder de vorm van sanitair warm water.

Inventieve warmtebatterij

FlexTherm Eco bevat anorganisch zout als PCM. Dat zout wordt via een elektrische spiraal tot 70 °C opgewarmd. Bij die temperatuur is het zout helemaal vloeibaar. Zodra er vraag is naar warm tapwater koelt het zout weer af. De vrijgekomen warmte-energie wordt afgegeven aan de met water gevulde warmtewisselaars, die warm tapwater genereren.

FlexTherm Eco 6E levert 12,5 liter warm water per minuut (CW5), hetgeen voldoende afgiftecapaciteit is om minimaal 185 liter aan warm (douche)water te leveren. Tevens kan de FlexTherm Eco in combinatie met PV-panelen gebruikt worden als Hotfill, zodat de wasmachine of vaatwasser met warm water vult. Dit resulteert in 75 à 80% energiezuiniger wassen wat al gauw een 11% van de totale elektriciteitskosten per huishouden bedraagt.



Veel voordelen

De innovatieve FlexTherm Eco biedt veel voordelen, zowel qua techniek als gebruik en milieuprestaties. Het toestel past met zijn geringe afmetingen (in elke woning en behoeft slechts een derde van de ruimte die een gemiddelde boiler inneemt).

De batterij is makkelijk te installeren en is onderhoudsarm (geen bewegende delen). De gebruiker kan oneindig vaak op- en ontladen zonder verlies van rendement.

Het apparaat werkt snel en efficiënt dankzij de hoge warmteopname en -afgifte en heeft een uiterst gering warmteverlies (27W), mede dankzij het vacuüm isolatiepaneel. FlexTherm Eco warmt in slechts 2,5 uur volledig op.

Verder is het toestel schoon en milieuvriendelijk, omdat het geen gasen verbrandt, geen giftige stoffen bevat en 100% recyclebaar is.

FlexTherm Eco

Type	Opslag-capaciteit [kWh]	Max. werkdruk [bar]	Aansluitingen		Afmetingen			Gewicht [kg]		Code-nummer
			A-D [mm]	E [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Hoogte [mm]			
FlexTherm Eco 3E	3,5	10,0	22 koper	230V (16A)	360	570	445	70	1	18200
FlexTherm Eco 6E	7,0	10,0	22 koper	230V (16A)	360	570	645	120	1	18201
FlexTherm Eco 9E	10,5	10,0	22 koper	230V (16A)	360	570	880	170	1	18202

Specificaties

Type	FlexTherm Eco		
	3E	6E	9E
ErP Rating klasse – Warm water opslag (bij stilstandverlies)	A+	A+	A+
Opslag capaciteit [Tc=75°C] [kWh]	3,5	7,0	10,5
Volume water – Laag vermogen warmtewisselaar [B-C] [l]	1,30	2,36	3,46
Volume Water – Hoog vermogen warmtewisselaar [A-D] [l]	2,24	4,48	6,76
V40, Tapvolume water tot minimaal 40°C [l]	85	185	300
Warmteverlies per 24 uur [kWh/24h]	0,449	0,649	0,738
Warmteverlies per uur [W]	18,7	27,0	30,7
Aanbevolen hoog maximale debiet hoog vermogen [l/min]	6	15	20
Min. druk wateraansluiting (werkdruk) [bar]	1,0	1,5	1,5
Max. werkdruk [bar]	10,0	10,0	10,0
Drukval over de warmtewisselaars			
K _v waarde laag vermogen warmtewisselaar (LPC)	1,623	1,255	1,066
K _v waarde hoog vermogen warmtewisselaar (HPC)	2,871	2,356	1,951
Min. aanvoertemperatuur bij thermisch laden [°C]	65	65	65
Max. aanvoertemperatuur bij thermisch laden [°C]	80	80	80
Ontlaad watertemperatuur @ debiet < aanbevolen max. debiet [°C]	50 - 55	50 - 55	50 - 55
Max. stroomsterkte besturing 230V, AC, 50Hz [A]	6	6	6
Max. stroomsterkte verwarmingselement 230V, AC, 50Hz [A]	16	16	16
Standby verbruik [W]	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Electr. vermogen verwarmingselement 230V, AC, 50Hz [kW]	2,8	2,8	2,8

Multi-inzetbaar

FlexTherm Eco is een unieke oplossing voor met die nieuwe mogelijkheden zoeken om energie op te slaan.

Deze behoefte groeit omdat er efficiëntere oplossingen nodig zijn om duurzaam opgewekte energie op te slaan. Meer dan ooit, door de afschaffing van de voordelen van een terugdraaiende digitale elektriciteitsmeter zijn eigenaars van zonnepanelen op zoek naar systemen om energie tijdens de dag te bufferen om het s'avonds te kunnen benutten. De Flextherm past perfect in dit plaatje. Mits de installatie van een stroomomleider of power diverter kan de Flextherm perfect rechtstreeks geladen worden via zonnepanelen zonder gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Ideaal dus om tijdens de dag wanneer we uit werken toch een maximaal rendement te halen uit onze PV zonnepanelen. FlexTherm Eco is vooralsnog bestemd voor kleinverbruik, zoals in woningen en appartementen. Dankzij het ultra compacte formaat en monta-gemak is het toestel ook geschikt voor renovatieprojecten.

Verder maakt FlexTherm Eco de energievoorziening in combinatie met bijvoorbeeld PV-panelen (voor elektriciteit) en een warmtepomp (voor ruimteverwarming) CO₂-neutraal.





We leveren producten voor verwarmingssystemen aan installatiebedrijven in meer dan 70 landen. Hierbij maken we gebruik van een netwerk van dochterondernemingen en groothandelaren die bekend zijn met de lokale markt en u dus altijd van deskundig advies kunnen voorzien.

Wilt u meer weten over de oplossingen van Flamco?

Heeft u vragen over de FlexTherm Eco of wenst u informatie andere Flamco producten, bezoek dan onze website of neem contact op met een van onze vertegenwoordigers.

Flamco BeLux

Alsebergsesteenweg 454
1653 DWORP

T +32 2 371 01 61

F +32 2 378 23 39

E info@flamcogroup.be

I www.flamcogroup.com